

Home Cinema DLP® Projektoren PLANAR



	PD7010	PD7060	PD7130	PD7150
Display Technologie	Texas Instruments® DLP® DarkChip2™ 0,65 720p 12° LVDS DMD	Texas Instruments® DLP® DarkChip3™ 0,65 720p 12° LVDS DMD	Texas Instruments® DLP® DarkChip3™ 0,65 720p 12° LVDS DMD	Texas Instruments® DLP® DarkChip3™ 0,8 720p 12° LVDS DMD
Auflösung	1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720
Bildformat	16:9, 4:3	16:9, 4:3	16:9, 4:3	16:9, 4:3
Max. Helligkeit	1000 ANSI Lumen	1000 ANSI Lumen	900 ANSI Lumen	1000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2500:1	3500:1	4500:1	5000:1
Objektiv	F/2,50, f=24,0-30,1mm 1:16x manueller Zoom	F/2,50, f=24,0-30,1mm 1:16x manueller Zoom	F/2,4-2,50, f=19,1-23,9mm 1:25x manueller Zoom	F/2,4-2,50, f=19,1-23,9mm 1:25x manueller Zoom
Projektionsverhältnis	1,8—2,1 : 1	1,8—2,1 : 1	1,3—1,7 : 1	1,3—1,7 : 1
Projektionsarten	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion
Optischer Offset	128% fest	128% fest	+/- 15% (horizontal) +115%,-100% (vertikal, bei Deckenbefestigung)	+/- 15% (horizontal) +100%,-65% (vertikal, bei Deckenbefestigung)
Digitale Keystone Korrektur	+/- 15° (horizontal/vertikal)	+/- 15° (horizontal/vertikal)	+/- 5° (horizontal/vertikal)	+/- 5° (horizontal/vertikal)
Lampe	180/200 Watt	180/200 Watt	200/250 Watt	200/250 Watt
Videoverarbeitung	TI DDP3020 Video mit Motion-Adaptive Deinterlacing, RichColor-Verarbeitung und Rauschunterdrückung	TI DDP3020 Video mit Motion-Adaptive Deinterlacing, RichColor-Verarbeitung und Rauschunterdrückung	Pixelworks™ DNX (Digital Natural Expression) 10-Bit-Video mit Motion-Adaptive Deinterlacing, Rich Color-Verarbeitung und Rauschunterdrückung	Pixelworks™ DNX (Digital Natural Expression) 10-Bit-Video mit Motion-Adaptive Deinterlacing, Rich Color-Verarbeitung und Rauschunterdrückung
Kalibrierung	Volle RGB-Gain/Offset-Regelung (Weißabgleich), Gammakontrast, Farbtemperatur, Helligkeit	Volle RGB-Gain/Offset-Regelung (Weißabgleich), Gammakontrast, Farbtemperatur, Helligkeit	Volle RGB-Gain/Offset-Regelung (Weißabgleich), Gamma(1,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,35 2,5 2,8) ,Kontrast, Farbtemperatur (Voreinstellungen 5 K-10 K und X,Y Regelung für R,G,B,Y), Helligkeit	Volle RGB-Gain/Offset-Regelung (Weißabgleich), Gamma(1,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,35 2,5 2,8) ,Kontrast, Farbtemperatur (Voreinstellungen 5 K-10 K und X,Y Regelung für R,G,B,Y), Helligkeit
Videonormen/-kompatibilitäten	HDMI + DVI mit HDCP, Component + RGB HDTV (1080p, 1080i, 720p) Component + RGB EDTV (576p, 480p), Component, Composite und S-Video SDTV (576i, 480i, RGB Scart mit Adapter, NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM	HDMI + DVI mit HDCP, Component + RGB HDTV (1080p, 1080i, 720p) Component + RGB EDTV (576p, 480p), Component, Composite und S-Video SDTV (576i, 480i, RGB Scart mit Adapter, NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM	HDMI + DVI mit HDCP, Component + RGB HDTV (1080p/60/50/24, 1080i, 720p) Component + RGB EDTV (576p, 480p), Component, Composite und S-Video SDTV (576i, 480i, RGB Scart mit Adapter, NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM	HDMI + DVI mit HDCP, Component + RGB HDTV (1080p/60/50/24, 1080i, 720p) Component + RGB EDTV (576p, 480p), Component, Composite und S-Video SDTV (576i, 480i, RGB Scart mit Adapter, NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM
Computerunterstützung	Digital und Analog bis 1280 x 1024 bei 60 Hz, Macintosh®	Digital und Analog bis 1280 x 1024 bei 60 Hz, Macintosh®	Digital und Analog bis 1280 x 1024 bei 60 Hz, Macintosh®	Digital und Analog bis 1280 x 1024 bei 60 Hz, Macintosh®
Schnittstellen	HDMI mit HDCP, DVI-D mit HDCP, Component (RCA), RGB (HD15), S-Video, Composite, Scart-RGBS mit optionalem Adapter, 12V Screen Trigger (3,5mm Minibuchse)	HDMI mit HDCP, DVI-D mit HDCP, Component (RCA), RGB (HD15), S-Video, Composite, Scart-RGBS mit optionalem Adapter, 12V Screen Trigger (3,5mm Minibuchse)	DVI-D mit HDCP (HDTV RGB und Component, HDMI über Adapter), Component (RCA), RGB (HD15), S-Video, Composite, Scart-RGBS mit optionalem Adapter, 12V Screen Trigger (3,5mm Minibuchse), RS-232 (9 pin D-sub)	DVI-D mit HDCP (HDTV RGB und Component, HDMI über Adapter), Component (RCA), RGB (HD15), S-Video, Composite, Scart-RGBS mit optionalem Adapter, 12V Screen Trigger (3,5mm Minibuchse), RS-232 (9 pin D-sub)
Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung
Abmessungen	315 x 347 x 147mm	315 x 347 x 147mm	445 x 420 x 164mm	445 x 420 x 164mm
Gewicht	3,6kg	3,6kg	8kg	8kg
Produktzertifikate	FCC-B, CE Klasse B, UL, cUL, CB, RoHS, WEEE	FCC-B, CE Klasse B, UL, cUL, CB, RoHS, WEEE	FCC-B, CE Klasse B, UL, cUL, CB, RoHS, WEEE	FCC-B, CE Klasse B, UL, cUL, CB, RoHS, WEEE
Sonstiges	Bis zu 4000 Stunden Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden Lampenlebensdauer	Bis zu 3000 Stunden Lampenlebensdauer	Bis zu 3000 Stunden Lampenlebensdauer
Garantie / Service	2 Jahre Austausch, Lampe 180 Tage	2 Jahre Austausch, Lampe 180 Tage	2 Jahre Austausch, Lampe 180 Tage	2 Jahre Austausch, Lampe 180 Tage