

# PLC-XU110 | PLC-XU100

Brillante Ideen für Ihr Business.

**SANYO**

- Auflösung, nativ: XGA (1.024 x 768), maximal: U-XGA (1.600 x 1.200)
- Bildhelligkeit 4.000 ANSI-Lumen
- Nur 3,3 kg Gewicht (PLC-XU100)
- Diebstahlsicher: Audio-Alarm-Funktion (PLC-XU110)
- Netzwerkintegration durch LAN Anschluß (RJ45, PLC-XU110)
- W-LAN-USB-Key (PLC-XU110)
- DVI-D Eingang (PLC-XU110)
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie



# PLC-XU110 | PLC-XU100

Brillante Ideen für Ihr Business.

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU110	PLC-XU100
Kategorie	Business	
Panel	3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3) (MicroLens)	
Lampe	300 W UHP (LMP-103)	
Helligkeit in ANSI-Lumen	4.000 ANSI-Lumen	
Lampenlebenszeit	1.500 h (High-Mode), 2.500 h (Eco-Mode)	
Lüftergeräusch	35 dB (High-Mode), 30 dB (Eco-Mode)	
Standardobjektiv	F = 1,7 – 2,1/f = 26,7 – 32 mm	
Projektionsverhältnis	1,62 – 1,97 : 1	
Entfernung	1,3 – 10,0 m	
Kontrastverhältnis	500 : 1	
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Horizontale Auflösung	600 TV Linien	
Ausleuchtung	85 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: 1 x DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: 1 x D-sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: 1 x Cinch (Composite), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio : 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 1 x 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitor Ausgang : 1 x D-sub15 Audio Ausgang : 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B 1 x USB Typ A für W-LAN key, 1 x RJ45 für LAN	Eingang 1: 1 x D-sub15 Eingang 2: 1 x D-sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: 1 x Cinch (Composite), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 1 x 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitor Ausgang: 1 x D-sub15 Audio Ausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232)
Audio-Funktion	1 W Mono	
Keystone-Korrektur	Vertikal +/- 40	
Lensshift / U/D-Ratio	9 : 1 (Fixed U/D-Ratio)	
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel)	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/SVGA/VGA	
Zoom/Fokus	1,2 x	
Stromverbrauch	390 W	385 W
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie	
Maße (B x H x T)	334 x 78 x 232 mm	
Gewicht	3,5 kg	3,3 kg
Standardzubehör	Bedienungshandbuch, Stromkabel, IR Fernbedienung mit Laser Pointer + Mausfunktion, Batterien, USB-Kabel (Typ A und B), VGA-Kabel, PIN Code Label, Alarmfunktion, Tragetasche, USB Wireless LAN Adapter (POA-USB11G)	Bedienungshandbuch, Stromkabel, IR Fernbedienung, VGA-Kabel, PIN Code Label
Optionales Zubehör	SCART-VGA Kabel (POA-CA-SCART), USB Memory (POA-USB02)	SCART-VGA-Kabel (POA-CA-SCART), Fernbedienung mit Laser Pointer (POA-RCKIT03) Presentation KIT inklusive Mausfunktion (POA-RCKIT04)
Objektive	Standardobjektiv	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 09/2006

