

PLC-XE31

Brillante Ideen für Ihre Bildung.

SANYO

- Diebstahl-Schutz durch zahlreiche Sicherheits-Features:
 - Audio-Alarm-Funktion (100 dB)
 - Gehäusefarbe orange
 - Steuerung nur über Fernbedienung oder über RS-232
- Sehr leise: 29 db (Eco-Mode)
- Lampenlebensdauer: 5.000 h (Eco-Mode)
- Vertikale Keystone-Korrektur (+20°/–20°)
- Direct power off-Funktion
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie



PLC-XE31

Brillante Ideen für Ihre Bildung.

SANYO

TECHNISCHE DATEN

PLC-XE31

Kategorie	Education
Panel	3 x 0,6" TFT p-Si (4 : 3)
Lampe	170 W UHP (LMP-102)
Helligkeit in ANSI-Lumen	1.500
Lampenlebenszeit	5.000 h (Eco-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,65 – 1,81/f = 22,5 – 27 cm
Projektionsverhältnis	1,8 – 2,15 : 1
Entfernung	1,45 – 13,05 m (einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de)
Kontrastverhältnis	400 : 1 (Auto-Mode)
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Horizontale Auflösung	600 TV-Linien
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15 ~ 100 kHz, vertikal 50 ~ 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub 15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang, Audio: gemeinsam mit Eingang 1 Eingang 3: 1 x Cinch (Video), Mini-DIN 4-pin (S-Video), Audio: 2 x Cinch (R,L-mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Kontrolleingang 1: Mini-DIN 8-pin (RS-232) Kontrolleingang 2: USB Typ B
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 20°
Lens-Shift / U/D-Ratio	10 : 1 (Fixed U/D-Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel)
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Fokus	1,2fach/manuell
Stromverbrauch/Spannung	225 W/100 – 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie
Maße (B x H x T)	294,5 x 69,5 x 208 mm
Gewicht	2,5 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur, Netzkabel
Objektive	Standardobjektiv



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 09/2006

