

PLC-XT25 | PLC-XT20

Brillante Ideen für Ihr Business.

SANYO

- Auflösung, nativ: XGA (1.024 x 768)
- Bildhelligkeit 4.500 (PLC-XT25), 3.800 (PLC-XT20) ANSI-Lumen
- Motorisierte Lens-Shift-Funktion (vertikal/horizontal)
- Professionelle Anschlüsse (5 x BNC, DVI-D)
- Symmetrisches Design
- Leise: 30 dB (Eco-Mode)
- 3 optionale Objektive mit Bajonettverschluss*
- Vertikalbetrieb möglich (bis zu 90°)
- Netzwerkintegration
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee)

* (Optik 0,8:1 ab 2007)



PLC-XT25 | PLC-XT20

Brillante Ideen für Ihr Business.

TECHNISCHE DATEN	PLC-XT25	PLC-XT20
Kategorie	Business	
Panel	3 x 1,0" TFT p-Si (4 : 3)	
Lampe	300 W UHP (LMP-105)	
Helligkeit in ANSI-Lumen	4.500	3.800
Lampenlebenszeit	2.000 h (High-Mode), 3.000 h (Eco-Mode)	
Lüftergeräusch	30 dB (Eco-Mode)	
Standardobjektiv	F = 1,7 – 2,1/f = 33 – 43 mm	
Projektionsverhältnis	1,62 – 2,11 : 1	
Entfernung	1,2 – 10,0 m	
Kontrastverhältnis	1.000 : 1 (PLC-XT25)	800 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Horizontale Auflösung	800 TV Linien	
Ausleuchtung	90 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15-100 kHz, vertikal 50-100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: 1 x DVI-D (digital/HDCP), 1 x D-Sub15 (RGB) Eingang 2: 5 x BNC (RGB/Komponente/Video) Eingang 3: 1 x Cinch (Composite), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke für Eingang 1 und 2, 2 x Cinch (R/L mono) für Eingang 3 Monitor Ausgang: 1 x D-Sub15 Audio Ausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B	Eingang 1: 1 x DVI-D (digital/HDCP), 1 x D-Sub15 (RGB) Eingang 2: 5 x BNC (RGB/Komponente/Video) Eingang 3: 1 x Cinch (Composite), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke für Eingang 1 und 2, 2 x Cinch (R/L mono) für Eingang 3 Monitor Ausgang: 1 x D-Sub15 Audio Ausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B
Audio-Funktion	1 W Mono	
Keystone-Korrektur	Vertikal +/- 40	
Lensshift / U/D-Ratio	0 bis +50 % (vertikal) +/-15 % (horizontal)	
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel)	
Computer-Kompatibilität	UXGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac	
Zoom/Fokus	1,3 x motorisiert	
Stromverbrauch	430 W	
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee)	
Maße (B x H x T)	348 x 156,5 x 444 mm	
Gewicht	8,7 kg	
Standardzubehör	Bedienungshandbuch, Stromkabel, IR Fernbedienung mit Laser Pointer und Mausfunktion, Batterien, USB-Kabel (Typ A und B), VGA-Kabel	
Optionales Zubehör	PJ Net Organizer Plus II (POA-PN03)	
Optionale Objektive	Teleobjektiv (LNS-T10, Projektionsverhältnis: 2,12 – 3,46 : 1), Weitwinkelobjektiv (LNS-W10, Projektionsverhältnis: 1,24 – 1,61 : 1)	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 09/2006

